

MIPRO MA-708AXP 主動式擴充喇叭



主要特點

- 採用高傳真、高效率的 D 類放大器驅動雙音路高效率喇叭系統，大音量不失真，讓您播出清晰強勁的音量！
- 專利的工藝造型，首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 可使用有線擴音，可切換 VOP 廣播優先，讓麥克風擴音時 LINE 自動靜音。可切換麥克風具有 ECHO 迴音的功能。
- 內建 AC 交換式電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源。
- 主音量大小可選擇記憶模式及一般模式，在記憶模式下可記憶關機前音量準位，在一般模式下開機後音量歸零。
- 應用在教學、韻律舞、集會、參觀活動的解說、展覽會的廣告、選舉活動及多媒體的擴音等中大型場所是最方便、音效最佳的擴音利器。

主要規格

放大器	Class D, 最大輸出 190 W, 失真 < 1%, 頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常: 89 dB, 最大: 108 dB
喇叭系統 涵蓋角度	1 吋高音號角式, 8 吋中低音紙盆式的雙音路系統 H 80° × V 60°
音源輸入	有線麥克風: XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式 插座 LINE 訊號: RCA 不平衡式插座
音源輸出	RCA 不平衡式 LINE OUT 插座
外接喇叭	Ø 6.3 mm 輸出插座
音量控制	各種輸入音量獨立控制, 手動調整主音量
特殊功能	高低音控制, VOP 廣播優先, 麥克風迴音
攜帶與架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉, 有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	AC 電源: 內建 100 ~ 240 V AC 交換式電源及充電供應器 (最大消耗功率 220 W) DC 及電池: 外加 DC 插座。內建兩只 12 V / 4.5 AH 鉛酸電池或選購 MB-80 × 2
充電時間	8 小時
待機時間	7 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	純黑, 可選購純白
尺寸 (長×高×寬)	336 × 545 × 325 mm
重量 (含電池)	約 16.3 kg
有線麥克風	MM-107、MM-59、MM-590 (選購)
認證及專利	具新式樣專利, 通過國內外電波法規及安規