

MIPRO MA-808AXP 主動式擴充喇叭



主要特點

- 在一體成型最堅固的主機音箱中，內建 D 類及 AB 類高效率放大器、主動式電子分音器、驅動高靈敏度的低音喇叭及超高效率的中高音號角式喇叭系統，最大音量不失真，展現最清晰強勁的音效。
- 可使用有線擴音，可切換 VOP 廣播優先，讓麥克風擴音時 LINE 自動靜音。可切換麥克風具有 ECHO 迴音的功能。
- 主音量大小可選擇記憶模式及一般模式，在記憶模式下可記憶關機前音量準位，在一般模式下開機後音量歸零。
- 專利的獨特工藝造型，首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 內建 AC 交換式電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，停電照常全功能動作。
- 首創主音量採用數位式控制，可以手動調整主音量大小，可選擇記憶模式及一般模式，在記憶模式下可記憶關機前音量準位，在一般模式下開機後音量歸零。
- 應用在教學、韻律舞、集會、參觀活動的解說、展覽會的廣告、選舉活動及多媒體的擴音等大型場所是最方便、音效最佳的擴音利器。擁有 MA-808 高人一等的優越品質，提升高人一等的身份！

主要規格

放大器	驅動低音路的 D 類功放最大功率 190 W，驅動高音路的 AB 類功放最大功率 77 W，綜合最大功率 267 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常：96 dB，最大：111 dB
喇叭系統	高音：1 吋壓縮驅動號角型高音，低音：10 吋鈹磁鐵紙盆低音
涵蓋角度	H 60° × V 50°
音源輸入	有線麥克風：平衡式及不平衡式插座 LINE 訊號：RCA 不平衡式插座
音源輸出	RCA 不平衡式 LINE OUT 插座
外接喇叭	外接喇叭專用輸出插座
音量控制	各種輸入音量獨立控制，手動調整主音量
特殊功能	高低音控制，VOP 廣播優先，麥克風迴音
攜帶與架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	AC 電源：內建 100 ~ 240 V AC 交換式電源及充電供應器（最大消耗功率 352 W） DC 及電池：外加 DC 插座。內建兩只 12 V / 4.5 AH 鉛酸電池或選購 MB-80 × 2
充電時間	8 小時
待機時間	6 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	黑色
尺寸（長×高×寬）	360 × 560 × 350 mm
重量（含電池）	約 20.5 kg
有線麥克風	MM-107、MM-59、MM-590（選購）
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規