


BC-100T II UHF 無線會議麥克風基座

主要特點

- BC-T 系列基座上可以插接 MM 系列 4-Pin 鵝頸麥克風以有線傳輸。內建發射器，搭配對應的接收機作無線傳輸。
- 以有線傳輸使用時，基座的輸出插座需連接到有幻象電源的混音器輸入插座。
- 以無線傳輸使用時，基座面板發射器的操作與 ACT 佩戴式發射器系列相同，內建單顆高容量 18500 充電式鋰電池，可外接充電器充電或取出更換備用電池。
- 具有 TALK / MUTE 按鍵開關，按下 TALK 發音時，基座綠色指示燈點亮，並可連動 MM-206L / 205L / 204L LED 環形指示燈點亮，表示處於發言狀態中，按下 MUTE 靜音時同時熄滅。



主要規格

內建發射器	UHF 類比
搭配接收機	ACT-300 / 500 系列
鵝頸麥克風	可搭配 MM-206L、MM-205L、MM-204L
輸入接頭	4-Pin XLR 母座
輸出插座	XLR 平衡式輸出
TALK / MUTE 按鍵	PUSH-HOLD 開關，具有 LED 指示燈
電源供應	內建單顆高容量 18500 充電式鋰電池及充電電路
幻象電源	外部連線需提供 DC 24 ~ 48 V
顏色	黑色
尺寸	100 × 78 × 150 mm (W × H × D)
重量	約 710 g