

BC-100 II 多功能邊界麥克風基座

主要特點

- 基座內藏高靈敏度電容式音頭模組，可作為邊界麥克風使用。
- BC-100 II 可以插接 MM 系列 4-Pin 鵝頸式麥克風作為有線會議麥克風使用。
- 適用 ACT-TC 系列佩戴式發射器作為無線會議麥克風使用，並可利用內附變壓器直接充電，不必將發射器取出。
- 具有 XLR 平衡式輸出插座及切換開關，可選擇使用鵝頸式麥克風或邊界式麥克風之訊號輸出，連接到有幻象電源的混音器輸入插座。
- 具有控制開關，按下 TALK 按鍵發話時，基座指示燈點亮，並可連動 MM-206L / 205L / 204L LED 環形指示燈，按下 MUTE 靜音按鍵時則會同時熄滅。
- 金屬底蓋具有止滑墊，基座穩固不易搖晃。



主要規格

| | |
|-------|--|
| 邊界麥克風 | 內建 10 mm 心型指向性電容式音頭模組 |
| 輸出插座 | 3-Pin XLR |
| 輸入接頭 | MIPRO 4-Pin XLR，可搭配 MM-206L、MM-205L、MM-204L 鵝頸式麥克風 |
| 控制開關 | 具發話及靜音切換按鍵及 LED 指示燈 |
| 擴充功能 | 可搭配 ACT-TC 系列佩戴式發射器作無線傳輸 |
| 電源供應 | 有線：DC 24 ~ 48 V 幻象電源，無線：18500 鋰離子電池 × 1 |
| 充電電壓 | DC 5 V / 1 A |
| 顏色 | 黑色 |
| 尺寸 | 100 × 78 × 150 mm (W × H × D) |
| 重量 | 約 620 g |