

MIPRO MA-202B 旗艦型無線喊話器



主要特點

- 凝聚 MIPRO 肩掛式喊話器最精華的設計。
- 專利的獨特高音號角、一體成型的雙音路喇叭機箱，結構堅固體積輕巧，便於隨身肩掛、手提、放置桌面或架設在三腳架。
- 內建 56W 的 D 類高效率擴音機，驅動高效率的 1 吋高音及 5 吋中低音雙音路喇叭，大音量不失真，講話不費力氣，展現最清晰強勁的擴音效果。
- 內建最新的 UHF PLL ACT 系列自動選訊接收機模組，首創避免折斷的隱藏式、高效率的主動式接收天線，消除斷音，接收距離遠。
- 搭配 ACT-222T 專用充電式手握無線麥克風，聲音清晰強勁、使用簡單，可以遙控擴音機電源及調整音量大小。
- 內建鋰離子電池，使用後可收藏於主機內自動充電，充飽後自動關閉電源，免除更換電池的麻煩，節省購買電池費用，主機面板並有三段 LED 燈指示麥克風電量。附有吊帶可懸掛於胸前，獲得最佳的音效。
- 可以選配音效更好的 ACT-3 系列各種手握式無線麥克風。
- 使用有線、無線麥克風，Ø 6.3 PHONE 型外部音源輸入插座及 USB/SD 分別獨立控制音量，混合輸入同時擴音，具 LCD 顯示音樂播放的狀態及快速搜尋音樂的曲目。
- 內建抽換式大容量鋰離子電池模組，外接交換式 AC 電源供應器，提供擴音機的電源及電池同時快速充電，充飽後連續使用長達 8 小時以上。具有 4 段電池容量顯示燈。

主要規格

擴音機

放大器	Class D，最大輸出 56 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常：96 dB，最大：105 dB
喇叭系統	1 吋高音，5 吋中低音的雙音路系統 有線麥克風：Ø 6.3 mm 插座。單頻道無線麥克風。SD、USB 放音座。各種訊號輸入音量獨立控制。LINE IN：Ø 6.3 mm 插座。
音源輸入	
攜帶與架設	肩掛、手提，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	外接 100 ~ 240 V AC 交換式電源及內建 14.8 V / 2.6 A 鋰離子電池（直流最大消耗功率 60 W）
充電時間	4 小時
待機時間	8 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	黑色
尺寸（長×高×寬）	163 × 206 × 306 mm
重量（含電池）	約 2.9 kg

無線麥克風接收機

內建接收機	單頻道
接收模組	UHF PLL 電路，具有 Auto Scan 及 ACT 自動頻道搜尋同步鎖定功能
頻率範圍	480 ~ 934 MHz
頻寬及預設頻率	頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率
搭配發射器	搭配專用充電式 ACT-222T，可選購 ACT-32H / ACT-32T，充電式 ACT-32HC / ACT-32TC，有線 MM-107
天線	隱藏式

音樂放音座

放音模組	固定內建 SD、USB 放音座模組
操作模式	直接於箱體上操作，USB 可遙控操作
認證及專利	具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。



嘉強電子股份有限公司

總公司：60096 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI020/02