

# MIPRO MA-303SG 5.8G 單頻道超迷你手提式無線擴音機



## 主要特點

- 內建最新 5.8 GHz ACT 純自動選訊接收模組。
- 採用 D 類功放驅動全音域喇叭。
- 隱藏式高效率的主動式接收天線，可避免折斷，提升接收距離及穩定的訊號品質。
- 有線、無線麥克風及 USB 同時播放及錄音。
- 具有 3.5 Ø 音源輸入插孔，可外接 iPod、MP3/CD/DVD 播放座或筆電進行擴音。
- 內建藍牙，可與手機或平板等各式行動裝置配對播放音樂。
- 內建具有淡入功能的高效率警報聲。
- 識別碼 (ID CODE) 設定功能，避免其他場所之同頻率干擾，適用於多頻道重複使用之場所。
- 外接 AC 電源供應器，內建大容量鋰電池，停電照常全功能動作。
- 充電 4 小時可連續待機 9 小時以上。
- 四段 LED 燈指示電池電量及充電狀況。

## 主要規格

輸出功率	D 類功放，最大輸出 60 W，失真 < 1%
頻響	頻響 50 Hz ~ 18 kHz
喇叭系統	1 吋高音及 5 吋中低音雙音路
靈敏度	正常 92 dB，最大 102 dB
音源輸入	最多 2 組接收模組及放音座。
插座	Ø 6.3 mm 麥克風輸入插座，Ø 3.5 mm 輸出 / 入插座
電源供應	外加 100 ~ 240 V AC 交換式電源供應器，最大消耗功率 60 W。
電池	內建 14.8 V / 2.6 A 鋰離子電池
待機時間	11 小時以上
電池顯示	具有 LED 指示燈顯示電池電量剩餘百分比。
機箱顏色	黑色
尺寸 (長×高×寬)	210 × 276 × 165 mm
重量 (含電池)	約 2.7 kg
無線麥克風系統	ISM 1 組
裝設方式	固定安裝
天線	內建主動式雙天線。
放音模組	標配藍牙功能及 USB 錄放音模組。
麥克風	可選購 MM-59、MM-590。
專利認證	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規之認證。
備註	接收模組、發射器、中繼發射模組及放音模組等配件之詳細規格可查閱配件目錄。各項規格若有誤差，以實際產品為依據。