




# MI-58R ISM 數位立體聲接收機

## 主要特點

- MI-58 系列是採用 ISM 5.8 GHz 的純數位式設計，利用其寬頻傳輸特性延伸頻響範圍達到 20Hz ~ 23KHz，大幅改善 S/N 比，降低延遲與失真特性等，音質表現比 UHF 頻段的 MI-909 更優越，而價位更低廉，同時也可選擇升級具有 DANTE 介面。
- MI-58 系列由 MI-58R 立體聲迷你接收機、MI-58T 立體聲發射器及選配的專用高級抗噪耳機組合。控制介面操作簡單，具長距離傳輸能力，提供個人及專業舞台監聽或國際會議多國語言同步翻譯使用的最佳選擇。
- MI-58R 可切換立體聲、聲道平衡與左右聲道混音功能。可選擇預設偏好的音質模式·3.5 Ø 立體聲耳機插座·左右兩聲道輸出各 100 mW @ 16 Ω，可插接選配的兩種高級抗噪耳機。



## 主要規格

機殼	業界體積最小的特殊塑鋼外殼
顯示器	背光繪圖式 LCD 顯示數位螢幕
頻率範圍	ISM 5.8 GHz (5,725 ~ 5,850 MHz)
調變方式	數位調變
頻道設定	採用首創的 ACT 同步設定
接收方式	純自動選訊接收
頻率響應範圍	20 Hz ~ 23 kHz (立體聲)
立體聲分離度	> 100 dB
動態範圍	> 105 dBA

諧波失真	0.03% (min) 在 1 kHz
靈敏度	5µV 輸入時，S/N >100dB (立體聲)。
耳機輸出插座	3.5 Ø 立體聲耳機插座，左右兩聲道各 100 mW @ 16 Ω。
電池	ICR18500 充電式鋰電池一只，消耗電流約 165 mA。
充電座	MP-8 單槽充電座
配件	E-8S 或 E-8P 高級抗噪耳機 (選購)
尺寸	63 × 85 × 26 mm (W×H×D)
重量	約 75 g
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據。



## 嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號  
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803  
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw