

# MIPRO MM-590 電容及動圈兩用式麥克風



## 主要特點

- 2016年首創的專利電容及動圈兩用式麥克風新機種，使用者可依個人的喜好選擇 MIPRO 電容式 MU-90、MU-80 或動圈式 MU-59 等音頭模組，直接裝在管身上，就可以擁有 MM-90 與 MM-59 麥克風展現完全相同的高動態、超低觸摸雜音特性及堅固耐摔的專業品質，是專業舞台演出及個人 KTV 演唱多功能的最佳選擇。
- 一般品牌或 MIPRO 舊機種 MM-707 電容式麥克風，都是內建一只 AA 電池提供 1.5 V 的動作電壓，無法達到外接幻象電壓展現的專業特性，MM-590 雖然也是內建一只 AA 電池，但是可以提供與外接 48V 幻象電壓完全相同的專業特性。
- 內建電池提供幻象電壓，特點與 MM-90 完全相同，可換動圈式音頭，使用與 MM-59 一樣方便。

## 主要規格

音頭模組	MU-90，選配 MU-80、MU-59
音頭組裝	交換式同心圓模組
管身材質	鋅合金
指向性	超心型
靈敏度	-46 dBV ± 1 dBV / Pa (0 dB = 1 V 開路電壓)，音頭內部可切換 -6 dB 輸出。
頻率響應	50 Hz ~ 20 kHz (94 dB SPL)
殘留雜音	< 17 dB SPL (A-weighted)
S/N 比	> 78 dB，在 94 dB SPL (1Pa) 的音壓時
最大音壓輸入	149 dB (Typical)
動態範圍	132 dB
電源供應	AA 電池一只及外加幻象偏壓
消耗電流	2.0 mA
輸出阻抗	600 Ω
尺寸 (Ø×長)	51 × 200 mm
重量	約 233 g