



MM-590 電容及動圈兩用式麥克風

主要特點

- 專利設計使用一支管身，可交換組裝電容或動圈式音頭模組的兩用式麥克風，讓使用者擁有電容或動圈式麥克風獨特的音質。
- 搭配電容式音頭時，可選擇內建 AA 電池一只提供電源或外接 48 V 幻象電源。





MU-90 頻響圖



Meyers-Danuser - 50 dB
Test Instrument: Ikonik & Kiser 2012 & 2040

MU-59 頻響圖



Meyers-Danuser - 50 dB
Test Instrument: Ikonik & Kiser 2012 & 2040

主要規格

音頭模組	MU-90 / MU-59
指向性	超心型
類型	電容式 / 動圈式
音頭組裝	交換式同心圓模組
管身	共用管身，鐵灰色鋅合金材質，具輸出 切換開關
靈敏度	-47 dBV / Pa
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz

電源供應	幻象電源 DC 12 ~ 48V · 消耗電流約 2.0 mA
輸出阻抗	配 MU-90：約 1.2 kΩ 配 MU-59：約 2.4 kΩ
尺寸	51 × 200 mm (Ø × L)
重量	搭配 MU-90：約 330 g 搭配 MU-59：約 360 g