


MA-200 單頻道旗艦型無線喊話器

主要特點

- 整合 MA-202 及 MA-100 產品精華重新設計的創新機種。
- 雙音路高效率喇叭，輸出全音域最清晰強勁的音量。
- 方便攜帶肩掛或固定裝置，適合各種場合的最佳擴音利器。
- 內建 UHF 或 ISM 頻段接收模組，接收穩定距離遠。
- 標配抽取式藍牙模組，USB 錄放音座，內建淡入功能的強勁警報聲及麥克風迴音效果 (ECHO)。
- 整合音源輸入控制模組，各種音量可獨立調整並混合擴音。
- 抽取式電池座，方便自行更換備用鋰電池。
- 運用 TWS 無線串聯技術可使兩台喊話器組合成一對立體聲音響。



主要規格

最大音壓	103 dB
喇叭系統	1 吋高音 + 5 吋中低音
頻率範圍	80 Hz ~ 18 kHz
音源輸入	MIC IN : 6.3 mm / LINE IN : 3.5 mm
音源輸出	LINE OUT : 3.5 mm
放大器	D 類
輸出功率	額定 60W，最大 102 W
接收模組	內建 1 組 UHF 或 ISM 頻段
播音模組	標配抽取式藍牙模組及 USB 錄放音座
特殊功能	麥克風迴音效果、警報聲
電源供應	DC 19 ~ 24 V，外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器

電池類型	鋰離子電池 (MB-10) × 1
電量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量
待機時間	10 小時以上
尺寸	163 × 204 × 276 mm (W×H×D)
重量	約 2.4 kg (含電池)
選購配件	SC-200 背袋、MS-30 喇叭腳架、MM 系列有線麥克風
備註	具有多項新型專利，通過國內外電波法規及安規認證。



嘉強電子股份有限公司

總公司：600079 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL024/01