


MA-300D 雙頻道迷你無線擴音機

主要特點

- 重新設計的雙音路喇叭音箱，提升高音效率，同時滿足語音及音樂的多元應用需求。
- 便於手提或固定裝置，適合各種場合的最佳的無線擴音設備。
- 內建 UHF 或 ISM 頻段接收模組，接收穩定距離遠。
- 標配抽取式藍牙模組，USB 錄放音座，內建淡入功能的強勁警報聲及麥克風迴音效果 (ECHO)。
- 整合音源輸入控制模組，各種音量可獨立調整並混合擴音。
- 抽取式電池座，方便自行更換備用鋰電池。
- 運用 TWS 無線串聯技術可使兩台擴音機組合成一對立體聲音響。



主要規格

最大音壓	105 dB
喇叭系統	1 吋高音 + 5 吋中低音
頻率範圍	80 Hz ~ 18 kHz
音源輸入	MIC IN : 6.3 mm / LINE IN : 3.5 mm
音源輸出	LINE OUT : 3.5 mm
放大器	D 類
輸出功率	額定 60W，最大 102 W
接收模組	內建 2 組 UHF 或 ISM 頻段
播音模組	標配抽取式藍牙模組及 USB 錄放音座
特殊功能	麥克風迴音效果、警報聲
電源供應	DC 19 ~ 24 V，外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器

電池類型	鋰離子電池 (MB-10) × 1
電量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量
待機時間	10 小時以上
尺寸	209 × 278 × 165 mm (W×H×D)
重量	約 2.7 kg (含電池)
選購配件	SC-300 背袋、MS-30 喇叭腳架、MM 系列有線麥克風
備註	具有多項新型專利，通過國內外電波法規及安規認證。