


MES-100

網頁橋接伺服器

特點

- 專為 ACT-BUS 系統設計，可同時監控 ACT-700 / ACT-800 / ACT-500 接收機與 MI-909T / MI-58T / MI-58TD 發射器。
- 將監控資料轉換為標準 HTML5 網頁介面，無需安裝額外軟體，操作直觀。
- 支援有線與 WiFi 網路連線，可跨 Windows、iOS、Android、Linux 系統使用。
- 可同時連接多台裝置，實現集中化管理與快速參數設定。
- 提供 USB 或 RS-232 轉接頭，並以 RJ-11 接頭連接接收機，安裝簡單靈活。



規格

功能	將 ACT-BUS 傳輸轉換為網頁遠端監控，提升傳輸效率
周邊配件	USB 或 RS-232 驅動轉接頭
連接介面	RJ-11 連接座 (ACT-BUS)
網路介面	RJ-45 Ethernet (10/100 Mbps)
電源輸入	DC 12 ~ 15 V；外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
電源輸出	DC 12 V / 0.5 A (×4)
尺寸	210 × 44 × 162 mm (W × H × D)
重量	約 840 g

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

