

MA-828AXP

主動式擴充喇叭

特點

- 內建高效率 D 類放大器與雙音路喇叭系統，音場寬闊、中頻清晰突出，適合中大型室內外活動。
- 配備充電式鋰電池與 AC 電源供應，續航力長，可透過無線接收模組，搭配可加裝中繼發射模組的擴音機使用，靈活擴展音量覆蓋範圍。
- 機身整合摺疊拉桿與滾輪設計，並具喇叭腳架安裝孔，便於手提、移動或架設，滿足各式流動性應用需求。

規格

最大音壓	109 dB SPL
喇叭系統	1 吋高音 + 6 吋低音 × 2 (主動分音)
輸出功率	額定 290 W RMS，最大 505 W Peak
頻率範圍	65 Hz ~ 17 kHz
放大器	D 類 + AB 類
電源供應	AC 100 ~ 240 V
電池類型	鋰離子電池 (MB-38) × 1
電量顯示	4 段 LED 顯示電池電量與充電狀態
待機時間	約 8 小時以上
相關配件	SC-828 防塵保護套；MS-70 喇叭腳架 (選配)
尺寸	358 × 551 × 349 mm (W × H × D)
重量	約 13.8 kg (含電池)
備註	詳細規格請參考 MA-828 PLUS 產品規格表



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

