

# MA-505AXP

## 主動式擴充喇叭

### 特點

- 內建高效率 D 類放大器與 8 吋低音 + 1 吋高音雙音路喇叭系統，輸出響亮清晰，適合中小型室內外活動。
- 配備充電式鋰電池與 AC 電源供應，續航力長，可透過無線接收模組，搭配可加裝中繼發射模組的擴音機使用，靈活擴展音量覆蓋範圍。
- 輕量化設計，方便手提或架設於腳架，滿足各式流動性應用需求。

### 規格

最大音壓	105 dB SPL
喇叭系統	1 吋高音 + 8 吋低音 (被動分音)
輸出功率	額定 145 W RMS，最大 248 W Peak
頻率範圍	70 Hz ~ 14 kHz
放大器	D 類
電源供應	AC 100 ~ 240 V，DC 24 ~ 28 V
電池類型	鋰離子電池 (MB-35) × 1
電量顯示	4 段 LED 顯示電池電量與充電狀態
待機時間	約 8 小時以上
相關配件	SC-505 防塵保護套、MS-70 喇叭腳架 (選配)
尺寸	275 × 406 × 225 mm (W × H × D)
重量	約 8 kg (含電池)
備註	詳細規格請參考 MA-505 產品規格表



### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | [www.mipro.com.tw](http://www.mipro.com.tw) | [mipro@mipro.com.tw](mailto:mipro@mipro.com.tw)

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

