

MA-708AXP

主動式擴充喇叭

特點

- 內建高效率 D 類放大器，搭載 8 吋低音與 1 吋高音雙音路喇叭系統，高低頻表現均衡清晰，適合典禮、演講與中大型活動。
- 配備充電式鋰電池與 AC 電源供應，續航力長，可透過無線接收模組，搭配可加裝中繼發射模組的擴音機使用，靈活擴展音量覆蓋範圍。
- 堅固設計並具腳架安裝孔，適合戶外與移動性擴音需求。

規格

最大音壓	108 dB SPL
喇叭系統	1.5 吋高音 + 8 吋低音 (被動分音)
輸出功率	額定 190 W RMS，最大 325 W Peak
頻率範圍	50 Hz ~ 18 kHz
放大器	D 類
電源供應	AC 100 ~ 240 V，DC 24 ~ 32 V
電池類型	鉛酸電池 (MB-70) × 2；鋰離子電池 (MB-80) × 2 (選配)
電量顯示	4 段 LED 顯示電池電量與充電狀態
待機時間	約 7 小時以上
相關配件	SC-708 防塵保護套、MS-70 喇叭腳架 (選配)
尺寸	336 × 545 × 336 mm (W × H × D)
重量	約 18.4 kg (含電池)
備註	詳細規格請參考 MA-708 產品規格表



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

