

MM-59



超心型動圈式麥克風

特點

- 高級超心型動圈式音頭設計，音質細膩、動態範圍寬廣，聲音豐厚且具穿透力。
- 超低手持雜音，大聲演唱或戶外高聲壓環境下依然清晰純淨。
- 採用 MIPRO MU-59 交換式同心圓音頭模組，維護更換靈活，延長產品壽命。
- 高剛性多層金屬網頭與鋅合金管身，搭配獨立開關，堅固耐用並提供防噴保護。
- 專業級動圈式有線麥克風，適用於室內外大型舞台及專業演出。

規格

指向性	超心型
音頭類型	動圈式
頻率響應	50 Hz ~ 14 kHz
靈敏度	-53 dBV/Pa @ 1 kHz
輸出阻抗	600 Ω
輸出接頭	3-Pin XLR
外觀結構	鋅合金材質，具獨立開關與多層金屬網頭，採交換式音頭模組
尺寸	51 × 204 mm (Ø × L)
重量	約 420 g



MIPRO Dynamic - 59 mm
Test Environment: Road & Kuan 2012 A 1640



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

