

MRM-70

UHF 類比接收模組

特點

- 搭載 UHF 頻段，提供 16 個預設頻道，接收距離遠，穩定可靠。
- 具備自動掃頻與 ACT 對頻功能，快速完成頻率設定，操作簡單直觀。
- 採用天線自動選訊技術，有效避免斷訊，確保長距離穩定接收。
- 配備數字 LED 顯示，清楚呈現頻道、RF 與 AF 訊號強度。
- 模組化設計，可直接安裝於 MIPRO 行動擴音系統，安裝與維護更便利。



規格

頻段	UHF 480 ~ 934 MHz
頻道數	預設 16 個
顯示器	LED 顯示頻道、RF / AF 訊號強度
頻率設定	手動設定或自動掃描
頻率同步	ACT 自動對頻
接收方式	天線自動選訊
S/N 比	> 100 dBA
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
相容設備	MIPRO MA 系列無線擴音機
尺寸	75 × 35 × 141 mm (W × H × D)
重量	約 102 g

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

