

# MTG-100Ta

UHF 數位導覽發射器 (AA 電池)

## 特點

- 採用 863 ~ 865 MHz / 926 ~ 928 MHz 國際免執照頻段，全球通用，無須申請。
- 三段 RF 發射功率切換 (高 / 中 / 低)，可依實際距離調整，兼顧效能與省電。
- 可切換音源輸入模式 (MIC / LINE)，適用多種訊號來源。
- 靈敏度增益調整功能，確保輸入清晰穩定，不易失真。
- 提供 16 組預設頻率，至少可同時使用三組系統互不干擾。
- 傳輸穩定、音質清晰，具抗干擾能力，視線實用距離可達 60 公尺。
- 機身輕巧，搭配背光 LCD 螢幕，操作直覺便利。
- 使用 AA 電池，無須充電設施，適合即時導覽、口譯翻譯與戶外應用。

## 規格

頻段	863 ~ 865 MHz、926 ~ 928 MHz (依各國電波法規)
頻率數	預設 16 組
調變方式	純數位調變 (具加密與抗干擾特性)
發射功率	<10 mW (三段切換：高 / 中 / 低)
顯示螢幕	背光 LCD
操作介面	功能設定鍵 (MODE、SET)
音訊輸入	可切換 MIC / LINE 模式
增益控制	MIC : -12 ~ +9 dB ; LINE : -12 ~ +3 dB
輸入接頭	3.5 mm 螺牙式插座
電源供應	AA 電池 × 2
選購配件	頭戴式 / 鵝頸式麥克風
尺寸	45 × 84 × 28 mm (W × H × D)
重量	約 48 g



## 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

