


MTS-100

UHF 數位導覽固定式發射器

特點

- 採用 863 ~ 865 MHz / 926 ~ 928 MHz 國際免執照頻段，全球通用，無須申請。
- 數位傳輸技術設計，提升抗干擾能力與語音清晰度。
- 提供 16 組頻率切換，適用多組導覽或同聲傳譯同時使用。
- 可切換 50 mW / 10 mW 高低功率，依照使用距離靈活調整。
- 音源輸入具靈敏度旋鈕與 LINE / MIC 音源選擇開關，設定簡單快速。
- 提供 +48 V 幻象電源，可直接供電給電容式麥克風。
- 配備 XLR / 6.3 mm 複合式輸入端子，支援各類音源設備。
- 可選配各式 MIPRO UHF 天線與功率放大系統，彈性延伸發射距離與覆蓋範圍。



規格

機殼	半機架寬 (9.5 吋) 金屬機箱
顯示介面	音訊輸入指示燈、訊號強度指示燈、頻道顯示
操作介面	頻道切換鍵、幻象電源開關、RF 輸出功率切換開關
頻段	863 ~ 865 MHz、926 ~ 928 MHz (依各國電波法規)
頻率數	預設 16 組
調變方式	純數位調變 (具加密與抗干擾特性)
發射功率	可切換 10 mW 或 50 mW (依各國電波法規)
音訊輸入	XLR 與 6.3 mm 複合式插座
音訊控制	輸入增益旋鈕、靈敏度切換 (MIC / LINE)
幻象電源	+48V，最大輸出電流 10 mA
天線裝置	阻抗 50 Ω，TNC 母座
電源供應	DC 12 ~ 15 V，外接 AC 100 ~ 240 V 交換式電源供應器
尺寸	210 × 44 × 206 mm (W × H × D)
重量	約 1.1 kg

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

