

# VM-10D

## 低音提琴收音麥克風

### 特點

- 全指向電容音頭，專為低音提琴收音設計，能完整捕捉樂器自然共鳴與細膩音色。
- 可彎曲鵝頸軟管搭配 VH-10D 專用夾具固定於琴橋，角度與距離可精準微調，定位穩固且不傷琴體。
- 具備寬廣動態範圍，可承受高達 135 dB SPL 的音壓，呈現真實音色層次。
- 可直接搭配 MIPRO 佩戴式發射器進行無線傳輸，或選配 MJ-53 轉接器轉換為標準 XLR，並由 48V 幻象電源供電。

### 規格

|      |                      |
|------|----------------------|
| 標配音頭 | MU-55D               |
| 指向性  | 全指向                  |
| 最大音壓 | 135 dB SPL           |
| 固定夾  | VH-10D               |
| 輸出連線 | VC-10D               |
| 輸出接頭 | MIPRO 4-Pin Mini XLR |
| 適用機型 | MIPRO 全系列佩戴式發射器      |



### 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | [www.mipro.com.tw](http://www.mipro.com.tw) | [mipro@mipro.com.tw](mailto:mipro@mipro.com.tw)

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

