

AD-702


UHF 寬頻單頻道自動增益控制器

特點

- 自動偵測纜線損耗並補償對應增益，確保穩定接收與最佳訊號強度。
- 有效避免強波器訊號過強造成接收失真，降低干擾與系統不穩定情形。
- 一鍵啟動校正功能，LED 指示燈即時顯示狀態，操作簡單直覺。
- 可獨立使用，亦可與 MPB-30 強波器搭配調整整體增益，適用各種線路長度需求。
- 採用高強度鋁合金外殼，具優異散熱性與抗干擾能力，適用專業應用場合。

規格

頻段	UHF 470 ~ 850 MHz
增益	-1 dB ± 0.5 dB
系統阻抗	50 Ω
輸入接頭	TNC × 1
輸出接頭	TNC × 1
天線偏壓	DC 8 ~ 15 V (同輸入電壓)
損耗補償	自動補償纜線損耗
電源供應	DC 8 ~ 15 V
尺寸	41 × 80 × 24 mm (W × H × D)
重量	約 226 g



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

