

BC-100 II

多功能邊界麥克風基座



特點

- 內建 10 mm 心型指向電容式音頭模組，直接作為邊界麥克風使用，適合會議、演講等場合。
- 搭配 MM 系列 4-Pin 鵝頸式麥克風，提供有線與無線兩種傳輸方式。
- 有線模式透過基座輸出插座連接具幻象電源的混音器，確保穩定輸出音質。
- 無線模式安裝 ACT-TC 系列佩戴式發射器，轉換為無線會議麥克風，並能直接於基座充電，無需取出發射器。
- TALK 與 MUTE 按鍵可同步控制基座指示燈與鵝頸麥克風 LED 燈號，方便會議發言管理。
- 金屬底蓋搭配止滑墊結構，穩固防滑，不易晃動。



規格

內建麥克風	10 mm 心型指向電容式音頭模組
輸入接頭	MIPRO 4-Pin XLR，支援 MM-206L、MM-205L、MM-204L 鵝頸式麥克風（選購）
輸出插座	3-Pin XLR（平衡式）
操作介面	TALK / MUTE 切換按鍵，邊界 / 鵝頸麥克風切換開關
無線功能	支援 ACT-TC 系列佩戴式發射器（選購）
電源供應	DC 24 ~ 48 V 幻象電源（有線模式）；18500 鋰離子電池 × 1（無線模式）
充電電壓	DC 5 V / 1 A
尺寸	100 × 78 × 150 mm (W × H × D)
重量	約 620 g



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

