

MM-80



心型電容式麥克風

特點

- 心型指向性設計，有效抑制環境噪聲並降低回授風險。
- 高靈敏度與寬廣頻率響應，呈現清晰自然的人聲細節。
- 採用 MIPRO MU-80 交換式音頭模組設計，維護更換靈活，延長產品壽命。
- 多層金屬網頭與鋅合金管身，堅固耐用並減少氣爆聲。
- 高級電容式有線麥克風，適用於舞台演唱與現場表演，確保穩定高品質收音

規格

指向性	心型
音頭類型	電容式
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz @ 94 dB SPL
靈敏度	-47 dBV/Pa @ 1 kHz
殘留雜音	< 17 dBA SPL
訊噪比	> 77 dB @ 94 dB SPL
最大音壓	149 dB SPL
動態範圍	132 dB
輸出阻抗	200 Ω
輸出接頭	3-Pin XLR
電源供應	+12 ~ 48V 幻象電源，2 mA
外觀結構	鋅合金材質，搭配多層金屬網頭及交換式音頭模組
尺寸	51 × 200 mm (Ø × L)
重量	約 410 g



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

