

MM-300



電容式收音麥克風

特點

- 心型單指向設計，有效抑制環境噪音與回授，確保收音集中清晰。
- 寬廣平坦的頻率響應，呈現自然原音，適用各類樂器收音。
- 高靈敏度設計，細膩捕捉聲音細節與動態變化，適合舞台與音樂製作。
- 輕量化結構與鋁合金管身，長時間使用依然舒適耐用。

規格

指向性	心型
音頭類型	電容式
頻率響應	50 Hz ~ 20 kHz @ 94 dB SPL
靈敏度	-43 dBV/Pa @ 1 kHz
殘留雜音	< 17 dBA SPL
訊噪比	> 78 dB @ 94 dB SPL
最大音壓	149 dB SPL
動態範圍	132 dB
輸出阻抗	200 Ω
輸出接頭	3-Pin XLR
電源供應	+12 ~ 48V 幻象電源，2 mA
外觀結構	鋁合金材質
尺寸	21 × 160 mm (Ø × L)
重量	約 88 g



Measured Distances: 50 cm
Test Environment: EMI & ERM 2012 & 9649

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01