

# MM-500



電容式收音麥克風

## 特點

- 心型指向設計，兼顧收音集中度與自然音色，有效降低環境干擾與回授。
- 寬廣的頻率響應與高動態範圍，確保聲音細節完整呈現。
- 高靈敏度收音，適合舞台演出、樂器收音及現場音樂製作。
- 堅固耐用的金屬結構與精密防護設計，應對各種演出環境。

## 規格

指向性	心型
音頭類型	電容式
頻率響應	50 Hz ~ 20 kHz @ 94 dB SPL
靈敏度	-43 dBV/Pa @ 1 kHz
殘留雜音	< 17 dBA SPL
訊噪比	> 78 dB @ 94 dB SPL
最大音壓	149 dB SPL
動態範圍	132 dB
輸出阻抗	200 Ω
輸出接頭	3-Pin XLR
電源供應	+12 ~ 48V 幻象電源，2 mA
外觀結構	鋁合金材質
尺寸	23 × 180 mm (Ø × L)
重量	約 130 g



Measured Distances: 50 cm  
Test Environment: 20°C & 50% RH



## 嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

