

MM-590

電容及動圈兩用式麥克風

特點



- 採用專利可更換式音頭設計，可靈活更換 MIPRO 電容式或動圈式音頭，滿足不同收音需求。
- 不同音頭類型呈現細膩高解析或厚實有力的聲音表現，適合多種演唱與專業擴音場合。
- 內建電源切換開關，搭配電容式音頭時可快速選擇 AA 電池或 +48V 幻象電源，適應各種環境與設備。
- 高剛性多層金屬網頭與鋅合金管身，堅固耐用並具防撲、防滾與防衝擊保護。
- 專業級有線麥克風設計，適用於大型舞台、錄音及多元應用，確保穩定高品質表現。

規格



指向性	超心型
音頭類型	電容式 (MU-90) / 動圈式 (MU-59)
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	-47 dBV/Pa @ 1 kHz
輸出阻抗	1.2 k Ω (MU-90) / 2.4 k Ω (MU-59)
輸出接頭	3-Pin XLR
電源供應	內建 AA 電池 \times 1，或外加 +12 ~ 48V 幻象電源 (僅搭配 MU-90)
外觀結構	鋅合金材質，具獨立開關與多層金屬網頭，採交換式音頭模組
尺寸	51 \times 200 mm (\varnothing \times L)
重量	約 330 g (MU-90) / 360 g (MU-59)



MU-59



MU-90



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

