

AT-90P


UHF 寬頻被動式定向天線

特點

- 採用 UHF 470~1000 MHz 超寬頻設計，適用各類無線麥克風系統應用。
- 定向接收特性可有效集中 RF 訊號接收範圍，降低側向與後方干擾，提升多頻道系統穩定性。
- 被動式天線設計，適用短距離 TX/RX 系統安裝使用。
- $\pm 45^\circ$ 可調整安裝角度，可依不同場域需求調整最佳接收方向。
- IP65 防水等級，適合室內外固定安裝使用。
- 相容麥克風架及安裝支架，提供靈活便利的安裝方式。

規格

頻段	UHF 470 ~ 1000 MHz
天線類型	定向
天線增益	4 ~ 6 dBi
3 dB 波束寬度	75° (垂直) / 130° (水平)
阻抗	50 Ω
駐波比	$\leq 2:1$
連接頭	TNC Female
安裝方式	相容麥克風架及安裝支架
角度調整	$\pm 45^\circ$
防水等級	IP65
尺寸	313 × 270 × 24 mm (W × H × D)
重量	約 373 g



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/10

