

MM-100



電容式量測麥克風

特點

- 全指向電容式音頭，精確捕捉環境聲音，適用專業音場量測及多種樂器拾音。
- 寬廣且平坦的頻率響應，確保全頻段聲音的真實還原。
- 高靈敏度、低雜音，提供清晰且細緻的聲音細節。
- 採用堅固不鏽鋼管身，耐用且適合各種專業場合。

規格

指向性	全指向
音頭類型	電容式
頻率響應	20 Hz ~ 20 kHz
靈敏度	-36 ± 2 dBV/Pa @ 1 kHz
殘留雜音	< 34 dBA SPL
訊噪比	> 60 dB @ 94 dB SPL
最大音壓	125 dB SPL
動態範圍	>91 dB
輸出阻抗	200 Ω
輸出接頭	3-Pin XLR
電源供應	+12 ~ 48V 幻象電源，2 mA
外觀結構	全不鏽鋼材質
尺寸	19 × 168 mm ($\varnothing \times L$)
重量	約 110 g



嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/10

